



**Madera semi-dura
(pintado con 2 manos
de cetol nogal)**

**WPC (compuesto Madera-
plástico)
Color nogal**

**PVC Celular (espuma de
PVC) color nogal**

**GricoDeck PVC rígido
color nogal**

Resistencia al impacto	MEDIA	MEDIA	ALTA	ALTA
Resistencia a la flexion	MEDIA	ALTA	BAJA	ALTA
Resistencia al desgaste sup.	BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA
Resistencia a la compresión	ALTA	ALTA	MEDIA	ALTA
Antideslizamiento piso seco	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA
Antideslizamiento piso mojado	BAJA	MEDIA	BAJA	ALTA
Resistencia a la Decoloración R-UV	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Resistencia a la degradación superficial	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Resistencia a la abrasión	BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA
Estabilidad dimensional al sol	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Resistencia a formación de microorganismos	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Calentamiento superficial	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO
Resistencia Dilatación lineal	ALTA	MEDIA	ALTAS	MEDIO
Resistencia a capilaridad	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Resistencia al fuego	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
Auto-extinción de fuego	BAJA	MEDIA	MEDIA	ALTA
Resistencia a manchas	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Facilidad en cortes e instalación	MEDIA	MEDIA	ALTA	ALTA
Relación Calidad/costo	MEDIA	MEDIA	BAJO	ALTO
Vida Útil condiciones normales	BAJA	MEDIA	ALTA	ALTA
Total Puntuación: 0,1,2 (baja, media, alta)	9	21	27	37
Índice de performance /10	3	5	7	9

